

HEIZOHACK HM 14 - 800 KF

kranbeschickt

	HM 14 - 800 KF
Einzugshöhe:	800 mm
Einzugsbreite:	1215 mm
Transporthöhe:	2900 mm
Transportbreite:	bis zu 2750 mm
Arbeitshöhe:	1150 mm
Arbeitsbreite:	4140 mm
Auswurfhöhe:	4790 mm
Gesamtlänge:	5160 mm
Gewicht:	ca. 9.500 kg
Stützlast:	3.000 kg
Schwungmasse:	1.000 kg
Einzug:	Kettenband 900 mm lang Einzugstisch 1.500 mm lang Anpressrolle mit Stahlzähnen Ø 800 mm
Einzugsklappe:	hydraulisch klappbar, inklusive vorgelagerter Einzugswalze, optional mit Einzugskettenband
Sieb:	Standardlochung 45x60 mm mit Querstegen
Hacktrommel:	Ø 495 mm mit Schnellwechselklingen
Antrieb:	über Gelenkwelle und Keilriemenvorgelege
Antriebsleistung:	max. zulässig 220 kW / 300 PS - max. 1.000 U/min
Wurfrad:	Ø 1370 mm, 150 mm breit
Auswurf:	hydraulisch klappbar, höhenverstellbar und schwenkbar, hydraulische Auswurfklappenverstellung
Steuerung:	automatische lastabhängige Einzugsregelung mit optionaler Taktsteuerung, zwei Tages- und ein Gesamtbetriebsstundenzähler, Einzugsgeschwindigkeit stufenlos einstellbar, Einzugsrichtung umkehrbar, Fernbedienung mit 10 m Kabel und Bedienfeld für alle Funktionen
Fahrwerk:	Fahrgestell 40 km/h mit Nachlaufachse und Federspeicher - Druckluftbremse Bereifung 385/55 R22.5 / Bereifung 400/55 22.5 Bereifung 500/45 22.5 / Bereifung 560/45 R22.5

Energie im Kreislauf der Natur

ROBUST • ZUVERLÄSSIG • LEISTUNGSSTARK