

## HEIZOHACK

### HM 10 - 500 KTL / HM 14 - 800 KTL

kranbeschickt

	HM 10 - 500 KTL	HM 14 - 800 KTL
Einzugshöhe:	800 mm	
Einzugsbreite:	877 mm	1215
Transporthöhe:	3650 mm	
Transportbreite:	bis zu 2980 mm	
Arbeitshöhe:	1510 mm	
Arbeitsbreite:	4300 mm	
Auswurfhöhe:	5560 mm	
Gesamtlänge:	4740 mm	5080 mm
Gewicht:	ca. 13.100 kg	ca. 14.500 kg
Stützlast:	1.640 kg	1.660 kg
Schwungmasse:	1.000 kg	
Einzug:	Kettenband 900 mm lang Einzugstisch 1.500 mm lang Anpressrolle mit Stahlzähnen Ø 800 mm	
Einzugsklappe:	hydraulisch klappbar, inklusive vorgelagerter Einzugswalze, optional mit Einzugskettenband	
Sieb:	Standardlochung 45x60 mm mit Querstegen	
Hacktrommel:	Ø 495 mm mit Schnellwechselklingen	
Antrieb:	über Gelenkwelle und Keilriemenvorgelege	
Wurfrad:	Ø 1370 mm, 150 mm dick	
Auswurf:	hydraulisch klappbar, höhenverstellbar und schwenkbar, hydraulische Auswurfklappenverstellung	
Steuerung:	automatische lastabhängige Einzugsregelung mit optionaler Taktsteuerung, zwei Tages- und ein Gesamtbetriebsstundenzähler, Einzugsgeschwindigkeit stufenlos einstellbar - Einzugsrichtung umkehrbar, Fernbedienung mit 10 m Kabel und Bedienfeld für alle Funktionen	
Fahrwerk:	Tandem - Fahrwerk 40 / 60 km/h, Bremsanlage mit Membranbremszylinder	
	Bereifung 385/55 R22.5	
	Bereifung 400/55 22.5 Bereifung 560/45 R22.5	

**Energie im Kreislauf der Natur**

**ROBUST • ZUVERLÄSSIG • LEISTUNGSSTARK**