

HEIZOHACK HM 4/6 - 300 handbeschickt

	HM 4 - 300		HM 6 - 300	
	3-Punkt	Fahrgestell	3-Punkt	Fahrgestell
Einzugshöhe:	300 mm			
Einzugsbreite:	330 mm		500 mm	
Transporthöhe:	2450 mm	2570 mm	2450 mm	2570 mm
Transportbreite:	2000 mm	2100 mm	2000 mm	2100 mm
Arbeitshöhe:	670 mm	800 mm	670 mm	800 mm
Arbeitsbreite:	3000 mm	3050 mm	3000 mm	3050 mm
Auswurfhöhe:	3250 mm	3390 mm	3250 mm	3390 mm
Stützlast:	-	490 kg	-	620 kg
Gesamtlänge:	1830 mm	2980 mm	2000 mm	3150 mm
Gewicht:	ca. 1.520 kg	ca. 1.850 kg	ca. 1740 kg	ca. 2.250 kg
Schwungmasse:	130 kg			
Einzug:	Kettenband 600 mm lang Einzugstisch 900 mm lang Anpressrolle mit Stahlzähnen Ø 380 mm			
Sieb:	Standardlochung 35x40 mm			
Hacktrommel:	Ø 450 mm mit Schnellwechselllingen			
Antrieb:	Zapfwelle, max. 750 U/min			
Antriebsleistung:	max. zulässig bei 540 U/min 100 kW / 136 PS max. zulässig bei 750 U/min 139 kW / 190 PS			
Wurfrad:	Ø 1120 mm, 60 mm breit			
Auswurf:	manuell klapp- und schwenkbar (optional elektrisch), Gasdruckdämpfer unterstützt			
Steuerung:	automatische lastabhängige Einzugsregelung mit optionaler Taktsteuerung, zwei Tages- und ein Gesamtbetriebsstundenzähler, Einzugsgeschwindigkeit stufenlos einstellbar			
Fahrwerk:	Fahrgestell 25km/h, Nachlaufachse ungebremst			
	Fahrgestell 25km/h, Nachlaufachse mit Seilzugbremse			
	Bereifung 10/75 - 15.3			

Energie im Kreislauf der Natur

ROBUST • ZUVERLÄSSIG • LEISTUNGSSTARK