

## HEIZOHACK HM 8 - 400 KFL

kranbeschickt

	HM 8 - 400 KFL
Einzugshöhe:	400 mm
Einzugsbreite:	708 mm
Transporthöhe:	3200 mm
Transportbreite:	bis zu 2850 mm
Arbeitshöhe:	1470 mm
Auswurfhöhe:	4600 mm
Stützlast:	1.200 kg
Gesamtlänge:	4850 mm
Gewicht:	ca. 8.400 kg
Schwungmasse:	470 kg
Einzug:	Kettenband 900 mm lang Einzugstisch 1.500 mm lang Anpressrolle mit Stahlzähnen Ø 520 mm
Sieb:	Standardlochung 35x40 mm
Hacktrommel:	Ø 495 mm mit Schnellwechselklingen
Antrieb:	über Gelenkwelle und Keilriemenvorgelege
Wurfrad:	Ø 1370 mm, 90 mm breit
Auswurf:	hydraulisch klappbar und schwenkbar, Klappe elektrisch verstellbar
Steuerung:	automatische lastabhängige Einzugsregelung mit optionaler Taktsteuerung, zwei Tages- und ein Gesamtbetriebsstundenzähler, Einzugsgeschwindigkeit stufenlos einstellbar
Antriebsdrehzahl:	Zapfwelle - max. 1000 min <sup>-1</sup>
Antriebsleistung:	max. zulässige 148 kW / 200 PS
Fahrwerk:	Fahrgestell 40 km/h mit Federspeicher - Druckluftbremse Bereifung 385/55 R22.5 Bereifung 560/45 R22.5

**Energie im Kreislauf der Natur**

**ROBUST • ZUVERLÄSSIG • LEISTUNGSSTARK**